

GIORGIO GRAESAN and Friends	FICHE TECHNIQUE PRIMUS NATURALE	Code	TDS1030_00
		Révision	00
		Date	28/06/2018

1. DESCRIPTION

PRIMUS NATURALE est un fond acrylique isolant à base d'eau, étudié pour fournir le support idéal pour toutes les finitions à base de chaux. C'est un produit sans solvants, à faible teneur en substances organiques.

2. EMPLOI

PRIMUS NATURALE peut être appliqué sur des enduits de génie civil, des rasages à plâtre et placoplâtre.

3. PRÉPARATION DU SUPPORT

Une bonne préparation du support est essentielle pour une finition parfaite. Ensuite, procéder à l'élimination de toute peinture non décollée ou en mauvais état, en prenant soin de laver ou de brosser les moisissures et les poussières. Avant d'appliquer le PRIMUS NATURALE, la surface doit toujours être bien cohésive, sinon, procéder avec un fixateur isolant, recommandé surtout s'il s'agit de murs en plaques de plâtre.

Dans le cas de murs avec des finitions par des produits à base de chaux et traités avec de la cire ou du savon, il convient de poncer et d'éliminer la poussière avant d'appliquer PRIMUS NATURALE.

4. MODE D'APPLICATION

Le produit est prêt à l'emploi, il est donc conseillé de le mélanger avant son application au rouleau.

Étaler une couche de PRIMUS NATURALE et attendre 24 heures avant de passer à l'application suivante des produits à base de chaux.

5. NETTOYAGE DES OUTILS

Le nettoyage des outils se fait à l'eau immédiatement après l'utilisation.

6. CONSIGNES DE SÉCURITÉ ET IDENTIFICATION DES DANGERS.

Le produit ne nécessite pas d'étiquetage conformément à la réglementation en vigueur. Utiliser le produit conformément aux normes d'hygiène et de sécurité en vigueur, après l'utilisation, ne pas disperser les contenants dans l'environnement, bien laisser sécher les résidus et les traiter comme des résidus spéciaux. Conserver hors de la portée des enfants. En cas d'ingestion, appeler immédiatement le médecin et lui montrer le conteneur ou l'étiquette. Ne pas jeter les résidus dans les égouts, les cours d'eau et sur le terrain.

Pour de plus amples détails, consulter la fiche de sécurité disponible sur le site : www.giorgiograesan.it

GIORGIO GRAESAN and Friends	FICHE TECHNIQUE	Code	TDS1030_00
	PRIMUS NATURALE	Révision	00
		Date	28/06/2018

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES : APPLICATION	
Dilution	Produit prêt à l'emploi.
Mélange	Toujours mélanger avant utilisation
Coloration	Non prévue
Outils	Rouleau
Peinture primaire	Non prévu
Conditions d'application	De +10°C à +35°C avec humidité relative < 85%
Nombre de couches	1
Temps de séchage	4-6 heures à 20°C
Temps de séchage en profondeur	24 heures à 20°C

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES : CONSOMMATIONS	
PRIMUS NATURALE	6 – 7 m ² /litre

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES : PRODUIT	
Composition	Copolymère acrylique dans l'émulsion aqueuse, additifs, charges minérales
Poids spécifique	1,56 ± 0,03 kg/litre
Ph	>8,0 – 8,5
Valeur limite UE (Dir. 2004/42/CE) Cat. A/g : peinture primaire(base eau) : 30 g/l	Teneur maximale VOC 2,90 g/l
Conditions de stockage	Conserver dans un récipient hermétiquement fermé, même après utilisation et après avoir nettoyé les parois et le couvercle de la boîte, dans un endroit frais et sec à des températures supérieures à + 5 ° C et inférieures à + 30 ° C
Confections	1 – 2,5 – 5 – 15 litres

Giorgio Graesan & Friends garantit que les informations de la présente fiche sont fournies en tirant meilleur parti de son expérience et de ses connaissances techniques et scientifiques, décline toutefois toute responsabilité pour les résultats obtenus avec leur emploi car les conditions d'application sont hors de son contrôle. Il est conseillé de vérifier l'adéquation effective du produit au cas par cas. La présente annule et remplace toute fiche précédente. Pour plus d'informations techniques, contacter le numéro **(+39) 02.9903951** ou sur **Whatsapp : (+39) 3371410335**.